



BASTELIDEE

Knetbeton-Pilz (ca. 50 cm)

D

WWW.RAYHER.COM



Verwendete Artikel:

34 211 000	Knetbeton	1300 g
33 010 00	Styropor-Kegel 21 cm	1 Stück
85 319 000	Birkenscheibe	1 Stück
38 000 102	DecoArt Allesfarbe, weiß	5 ml
89 373 00	Modellierstab	1 Stück

Zusätzlich benötigst Du:

38 798 000 Sprühflasche
38 434 00 Schwammstempel
Naturstab ca. 50 cm
Behälter zum Ankneten des Betons (z.B. Schüssel evtl. mit Deckel)
Einweghandschuhe
Frischhaltefolie
Stabile Unterlage z.B. Deckel eines Plastikimers
Pinsel
Kleiner Behälter mit Wasser
Heißkleber
Evtl. Schleifpapier (Art. 89 530 00)

Anleitung:

- 1 Unbedingt immer mit Plastik-Handschuhen arbeiten!
 - 2 Mische Kreativ-Knetbeton (600 g) im Verhältnis 9:1 mit Wasser (9 Teile Beton : 1 Teil Wasser). Das entspricht etwa 65 ml. Beim Mischen das Wasser langsam, nach und nach unter ständigem Kneten beimischen. Knete die krümelige Mischung mit feuchten Einweghandschuhen (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
- Tipp**
Du kannst den Knetbeton auch schnell und einfach in einem dicht verschließbaren Behälter mischen. Hier auch das Wasser langsam, unter ständigem Rühren zufügen. Behälter schließen und diesen gut schütteln. So staubt es nicht so und die Teile vermischen sich optimal. Die krümelige Masse anschließend mit nassen Einweghandschuhen nachkneten (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die Masse formbar ist.
- 3 Den Naturstab auf eine Frischhaltefolie legen und mit Knetbeton ummanteln. Der ummantelte Naturstab kann auf der Frischhaltefolie gleichmäßig gerollt werden. Trocknen lassen.
 - 4 Platziere den Styroporkegel standsicher auf eine stabile Unterlage und umspanne diesen mit Frischhaltefolie.



- 5 Mische nun den Rest Kreativ-Knetbeton (700 g) wie bereits oben beschrieben im Verhältnis 9:1 mit Wasser (9 Teile Beton : 1 Teil Wasser). Das entspricht etwa 75 ml.
- 6 Trage die Betonmasse mit der Hand auf den ummantelten Kegel auf und modelliere die unteren Ränder leicht nach außen. Eventuell mit einem leicht befeuchteten Pinsel den Beton nach oben glatt streichen.
- 7 Falls der Beton zu trocken wird zum Modellieren, mit etwas Wasser aus der Sprühflasche leicht befeuchten.
- 8 Für einen tollen Effekt kannst du mithilfe des Modellierwerkzeugs z.B. kleine Schuppen oder Linien einziehen. Mindestens 1 Tag trocknen lassen.
- 9 Die komplette Durchtrocknungszeit beträgt mehrere Tage. Nach circa 21 Tagen ist das Objekt wetterfest.
- 10 Bohre in die Birkenscheibe ein Loch in der Größe des ummantelten Betonstabs und befestige diesen z.B. mit Heißkleber.
- 11 Löse den Styroporkegel und die Frischhaltefolie vom Kreativbeton-Pilzhut und klebe diesen mit etwas Heißkleber auf den Betonstab.
- 12 Nach Wunsch kannst du den Beton-Pilz noch mit etwas weißer Farbe betupfen oder mit Spiegelfolie verzieren.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2016, Rayher Hobby GmbH